



Technisches Merkblatt

Produkt:	COLORVIT® Vollton- und Abtönfarbe
Werkstoffart:	Kunstharz Dispersionsfarben gemäß DIN EN 13300
Produkt-Code:	M-DF 01
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Kunstharzdispersion), Calciumcarbonate, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
Verwendungszweck:	Für moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen. Vollton- und Abtönfarbe für alle handelsüblichen wässrigen Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputze und Plastiken.
Spez. Gewicht:	ca. 1,32
Bindemittelbasis:	Kunstharzdispersion
Packungsgrößen:	250 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Eigenschaften:	Wetterbeständig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, kalkecht, farbkraftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase. Der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.
Untergründe:	Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten, Raufasertapeten etc.
Untergrundvorbereitung:	Auf festen, sauberen, nicht saugenden Untergründen, die frei von Bauhilfsmitteln sind, kann ohne Vorarbeiten gestrichen werden. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben.
Grundanstrich:	Die Vollton- und Abtönfarben bis maximal 10 % mit Wasser verdünnen.
Schlussanstrich:	Unverdünnt vornehmen! Volltonfarbenanstriche nur unverdünnt vornehmen!
Hinweis:	Die Farbtöne Gelb 501, Gold 518, Orange 502, Rot 503 und Weinrot 516 – sowie die Farbtöne Maigrün 522 und Koralle 527 – haben durch den organischen Pigmentanteil eine geringere Deckkraft.



Es ist deshalb empfehlenswert, bei Verwendung als Vollton dem Grundanstrich ca. 5-10 % weiße Fassaden- oder Innenfarbe beizumischen. Die mit einem ★ gekennzeichneten Farbtöne sind für außen nur im Vollton geeignet. Weichmacherhaltige Untergründe sind nicht geeignet. Schriften sind auf hellen Untergründen mit farblosem Binder zu überziehen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen.

Standardfarben:

Gelb 501★	Maigrün 522★	Oxidrot 507
Gold 518★	Grün 505	Erdbraun 554
Mandarin 519★	Chromoxidgrün 509	Dunkelbraun 513
Apricot 520★	Tundra 524	Oxidschwarz 510
Koralle 527★	Umbra, grünlich 508	Konstantgelb 512
Orange 502★	Ocker 506	Weinrot 516
Rot 503★	Terrakotta 521	Violett 537
Blau 504	Zigarre 526	Ultramarinblau 536
Mattblau 555	Oxidbraun 511	

Verbrauch:

1 l ca. 5 m² (1 Anstrich) je nach Untergrund.
Genauere Werte am Objekt ermitteln.

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen (Niederdruck-, Hochdruck- und Airless-Geräte).

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 5°C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.
Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

Reinigung der Geräte:

Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.

Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen.
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt

COLORVIT® Vollton- und Abtönfarbe

Fortsetzung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

VOC - Gehalt: Entspricht der Decopaint-Richtlinie 2010

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr.:
+ 49 (0) 55 44 / 791-0

Herstellerangaben: G. E. HABICH'S SÖHNE
GmbH & Co. KG
Burgstraße 3
D- 34359 Reinhardshagen

Ansprechpartner / Auskunftgebender Bereich:
Labor / Herr Medek: Tel.: + 49 (0) 55 44 / 791 150
E-mail: nandor.medek@habich.de

Stand: Januar 2012

Die gemachten Angaben unterliegen den üblichen Vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Datum: 05.01.2012 / Rev. 1
Erstellt von: Herr Medek
Techn. Merkblatt COLORVIT VA

3 / 3

G.E. HABICH'S SÖHNE GmbH & Co. KG
Burgstr. 3 • D- 34359 Reinhardshagen • Postfach 1267 • D- 34357 Reinhardshagen
Tel.: +49 (0) 55 44 / 791-0 • Fax: +49 (0) 55 44 / 82 38 • E-Mail: verkauf@habich.de
Gesellschaftssitz: Reinhardshagen • Amtsgericht Kassel HRA 12083 • Komplementär: HABICH GmbH HRB 9002
Geschäftsführung: • Carola Kersten • Stefan Kersten • Martin Kersten
UST Id. Nr. DE 112889712 • Gerichtsstand ist Kassel